



PCS

Innenputz PCS

Technische Merkmale

Natürlicher Innenputz

Der natürliche Innenputz ist von hoher Qualität, langlebig und kostengünstig. Dank einer ausgeklügelten Mischung aus Naturgips, Kalk und Sand eignet sich der Putz für Wände und Decken sowohl im Neubau als auch bei Renovierungsprojekten. Der PCS-Innenputz erzielt eine glatte, weiße, streichfertige Oberfläche mit moderner Ausstrahlung.

	Wert	Einheit
Schüttdichte	1200	kg/m ³
μ	10-12	
λ	0,73	W/mK
Schichtdicke	5-25	mm
Wasserdosierung	11-12	l/Sack
Verbrauch	12,5	kg/m ² /cm
Verarbeitungsdauer	1,5	Stunden
Verarbeitungstemperatur	5 à 30	Grad

Um die Dampfdichtigkeit einer Wand zu gewährleisten, muss eine Mindestdicke von 1 cm aufgetragen werden.

Vorteile

- Manuelles oder mechanisches Auftragen
- Einfache Anwendung
- Dampfdiffusionsoffen
- 100 % natürliches Produkt

Verpackung

	Wert	Einheit
Abmessungen einer Palette	120 x 100 x 90	cm
Maximales Gewicht einer Palette	1020	kg
Anzahl der Säcke pro Palette	40	Säcke/Palette
Gewicht des sacs	25	kg
Lagerung	Trocken und feuchtigkeitsfrei	
Aufbewahrung	6 Monate ab dem Produktionsdatum	



© Fotolia