



Beugels

NIEUW
VERSTERKTE
BEUGELS
EQ30 & EQ36

Technische kenmerken


Passage bij een raam

Het gebruik van beugels wordt aanbevolen om de hennepblokken boven de deur- en raamopeningen te plaatsen wanneer de toepassing van een IsoHemp linteel niet mogelijk is. Deze oplossing zal de voorkeur krijgen bij interieurrenovaties wanneer de te isoleren hoogte boven de opening laag is en slechts een paar rijen blokken vereist. De beugel kan ook worden gebruikt om bij bepaalde toepassingen lasten op te nemen en af te leiden.


Ref.	Gebruik	Gewicht ongeveer	L	I	h
EQ07	Blok van 7 cm	0,4 kg	15 cm	5 cm	5 cm
EQ09	Blok van 9 cm	0,5 kg	15 cm	7 cm	7 cm
EQ12	Blok van 12 cm	0,7 kg	15 cm	10 cm	10 cm
EQ15	Blok van 15 cm	0,9 kg	15 cm	13 cm	13 cm
EQ20	Blok van 20 cm	1,3 kg	15 cm	18 cm	18 cm
EQ25	Blok van 25 cm	1,5 kg	15 cm	22 cm	20 cm
EQ30*	Blok van 30 cm	2,7 kg	25 cm	25 cm	20 cm
EQ36*	Blok van 36 cm	3 kg	25 cm	32 cm	20 cm

* Versterkte beugels

BEUGELS EQ07 TOT EQ25



BEUGELS EQ30 - EQ36



Voordelen

- Flexibiliteit op de werkplaats
- Snelle implementatie
- Geschikt voor alle dragers
- Gegalvaniseerd staal

Verpakking

Verkoop	Per stuk en op bestelling
Opslag	Droog

